



REMA Hydraulische vijzel A

Weber A en AT hydraulische vijzels Weber hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2000 kg en 100.000 kg. Kenmerken Volgens DIN 76024 en VBG 8. Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast. Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt. Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel. Vanaf een gewicht van 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd. De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk. Inzetbaar van -20° tot +70°C. Niet geschikt voor langdurige belasting. Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.

Hefvermogen kg	Min. hoogte mm	Max. hefhoogte mm	Gewicht kg	Artikel
2000	170	207	2.9	23795430
5000	212	250	3.9	23795432
10000	220	260	5.7	23795434
12000	230	267	7.1	23795435

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.