



FETRA Open of gesloten etagewagen, 750 kg

Bijvoorbeeld: Profielstaal constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwand, vleugel deur en dak met verzinkt staalplaat 1 mm dik bekleed.

Dubbele vleugel deur van profielstaal met spanjoetsluiting, draaihendel en ingebouwd cilinderslot.

1 vaste en 4 lose Etages. Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.

Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen .

Draagvermogen per etage 90 kg.

| Draagvermogen kg | Lengte mm | Type banden | Artikel |
|---------------------|--------------|---------------------|----------|
| 750 | 1000 | TPE rubber 200 x 50 | 23480226 |
| 750 | 1000 | TPE rubber 200 x 50 | 23480383 |
| 750 | 1000 | TPE rubber 200 x 50 | 23480269 |
| 750 | 1200 | TPE rubber 200 x 50 | 23480388 |
| 750 | 1200 | TPE rubber 200 x 50 | 23480270 |
| 750 | 1200 | TPE rubber 200 x 50 | 23480228 |
| 750 | 1200 | TPE rubber 200 x 50 | 23480385 |
| | | | 23479733 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.