



ECON® Oliestandaanwijzer fig. 595 messing

Toepassingsgebied

- Deze oliestandaanwijzer wordt toegepast om het olieniveau in drukloze versnellingsbakken, carters en dergelijke aan te geven.

Bijzonderheden

- Op aanvraag ook in roestvaststaal leverbaar.
- LET OP, dit artikel dient samengesteld te worden uit 2 artikelen, het onderstuk en bovenstuk.

Kenmerken

Type: 595

Materiaal huis: Messing

Druktrap artikel: PN10

Materiaal glas: Natronkalkglas

Afsluitbaar: Nee

Met aftap: Nee

Met ontluchting: Nee

Zelfsluitend: Nee

Zelfontluchtend: Nee

Max. mediumtemperatuur [continu]: 150 °C

Aansluiting [BSP]	Glaslengte [mm]
1/4", 3/8", 1/2"	40, 60, 80, 100, 125, 150

Uitvoering	Aansluiting	Nom. binnendiameter	Hoogte mm	Artikel
Onderblok	Buitendraad [BSPP]	1/2" [15]		12160317
Onderblok	Buitendraad [BSPP]	1/4" [8]		12160319
Onderblok	Buitendraad [BSPP]	3/8" [10]		12160318
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		40	11811478
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		60	11811479
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		80	11811480
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		100	12035730
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		125	12035731
Bovenstuk	Buitendraad [BSPP]		150	12035732

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.