



ECON® Buisveer manometer Type 930 achter aansluiting voorflens

Kenmerken

Type: 930

Uitvoering: Buisveermanometer

Incl blow-out: Ja

Montage manometer: Voorflens

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal procesaansluiting: Messing

Materiaal ruit: Kunststof

Beschermingsklasse: IP65

Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Technische informatie

- Bestand tegen moeilijke bedrijfsomstandigheden.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Lange levensduur door constante smering draaiende delen.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Voorzien van voorflens ten behoeve van paneelinbouw.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.

Toepassing

- Zware industrie.
- Scheepvaart.
- Pompinstallaties.
- Tanks & leidingen.

Kastdia- meter	G	D	b2	c	c1	c2	d1	d2	d3	g1	s2	s3	sw	Gewicht
mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
R63	1/4"	63	36	5	2	13	75	85	3.6	56	5	2	14	0.2
R100	1/2"	101	54	6	3	20	116	132	4.8	86	6	2	22	0.9
R160	1/2"	161	50 ¹⁾	6	3	20	178	196	5.8	83 ¹⁾	6	2	22	2

¹⁾ Vanaf bereik = 100 bar +16 mm toevoegen.

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm									bar	
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	0	11811770
63	-1 / 3	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	3	11811771
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	1.6	11811763
63	0 / 4	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	4	13412429
63	0 / 10	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	10	11811764
63	0 / 16	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	16	11811765
63	0 / 60	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	60	11811766
63	0 / 100	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	100	13412430

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	0 / 160	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	160	11811767
63	0 / 250	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	250	11811768
63	0 / 400	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Messing	Kunststof	400	11811769
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Messing	Aluminium	13	11811772
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Messing	Aluminium	52	11811774
100	0 / 250	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Messing	Aluminium	325	13412431
100	0 / 400	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Messing	Aluminium	520	11811776

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.