



ECON® Contactmanometer Type 14071 onderaansluiting roestvaststaal

Industriële roestvaststalen ECON® contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.

Kenmerken

Type: 14071
Uitvoering: Contact manometer
Incl blow-out: Ja
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Procesaansluiting: Buitendraad
Functie bij stijgende druk: Eerste contact verbreekt, tweede sluit
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Beschermingsklasse: IP54
Mediumtemperatuur: -20 / 100 °C
Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Zware industrie.
- Raffinaderijen.
- Chemische installaties.
- Voedingsmiddelen.
- Schepen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Meetbereik volgens EN 837-1.
- Voorzien van contactinrichting met enkel of dubbel magneetspringcontact.
- Geschikt voor het samenbouwen met scheidingsmembranen.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Contactuitvoering	Type contact	Materiaal kast	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	0.3	11344534
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	0.3	11116543
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	5.2	11180435
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	5.2	11611552
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M 12	Roestvaststaal RVS 304	5.2	11173767
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M21	Roestvaststaal RVS 304	5.2	11611583
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M11	Roestvaststaal RVS 304	7.8	11202829
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M21	Roestvaststaal RVS 304	7.8	11257954
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M 12	Roestvaststaal RVS 304	7.8	11387259
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	7.8	11058240
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	7.8	11117119
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	13	11094018

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurighedsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Contactuitvoering	Type contact	Materiaal kast	Max. overdruk bar	Artikel
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Dubbel magneetspringcontact	M11	Roestvaststaal RVS 304	13	11611584
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	13	11177260
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Dubbel magneetspringcontact	M21	Roestvaststaal RVS 304	13	11148951
100	0 / 16	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	20	11123595
100	0 / 16	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	20	11611587
100	0 / 40	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Enkel magneetspringcontact	M2	Roestvaststaal RVS 304	52	11611588
100	0 / 40	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Enkel magneetspringcontact	M 1	Roestvaststaal RVS 304	52	11080077

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.