



## RECTUS 34SFTF Serie - Steker - slangpilaar

Steker met binnendraad BSPP serie 34 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 34 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.

### Kenmerken

**Materiaal:** Staal electrolytisch verzinkt

**Type aansluiting:** Steker [male]

**Bochthoek [graden]:** 0 °

**Uitvoering slangpilaar:** Geribd

| Maat aansluiting | Maximale werkdruk<br>bar | Maximale werkdruk<br>psi | Artikel  |
|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 10               | 35                       | 508                      | 11099236 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.