

## Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klemschalen) in messing type ECF - binnendraad



### Kenmerken

**Type component:** Slangpilaar

**Materiaal:** Messing

**Type slangkoppeling:** Binnendraad wartelend

**Materiaal afdichting:** PUR

**Bochthoek [graden]:** 0 °

**Uitvoering slangpilaar:** Glad met vangkraag

**Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 82 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	10038995
3/4"	DN19	25	362	10038999
1"	DN25	25	362	10039002
1.1/4"	DN32	25	362	10039006
1.1/2"	DN38	25	362	10039008
2"	DN50	25	362	10039014
2.1/2"	DN63	25	362	10039018
3"	DN75	25	362	10039020
4"	DN100	25	362	10038993

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.