



ZUIVELKOPPELING met hygiënische slangpilaar in RVS316 met wartelmoer DIN11851 in RVS304, voor klemschaal- of pershulsmontage

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer

Type slangkoppeling: Binnendraad voeding

Bochthoek [graden]: 90 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 260 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
10 mm	DN10	40	580	11317588
DN65	DN65	25	362	11224193
3" ENG	DN75	25	362	10039021

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.