

GATES Lagedruk rubberslang GP40

Kenmerken

Type: GP40

Materiaal binnenwand: EPDM

Materiaal buitenwand: EPDM

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

Toepassing

- Aanbevolen voor transport van lucht tot +80°C en van water tot +100°C en toepassingen waarvoor een slang met maximale flexibiliteit en hoge slijtagebestendigheid vereist is.

Technische informatie

Temperatuur:

- -40°C tot +100°C continu en tot +121°C intermitterend

Constructie

Binnenwand:

- Op basis van EPDM.

Versterking:

- Een of twee gevlochten textielinlagen.

Buitenwand:

- Op basis van EPDM.
- Bestand tegen ozon en weersinvloeden.

Uitvoering

- Bestand tegen olie, slijtage, verwerking en ozon.

Goedkeuring

Normen:

- Specifieke Gates slang.

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- -4 tot -20: MegaCrimp®
- -24: GlobalSpiral Plus



Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
GP40-6mm	DN06	1/4"	12	13	40	45	Zwart	0.11	11374500
GP40-8mm	DN08	5/16"	15	13	40	65	Zwart	0.16	1016547
GP40-10mm	DN10	3/8"	17	13	40	75	Zwart	0.19	1011396
GP40-13mm	DN12	1/2"	20.5	13	40	90	Zwart	0.25	918717
GP40-16mm	DN16	5/8"	24	13	40	115	Zwart	0.31	11374501
GP40-19mm	DN19	3/4"	28	13	40	135	Zwart	0.46	11374502
GP40-25mm	DN25	1"	35	13	40	180	Zwart	0.61	11374503
GP40-32mm	DN31	1.1/4"	44	13	40	200	Zwart	0.93	11374498
GP40-38mm	DN38	1.1/2"	51	13	40	300	Zwart	1.2	11374499

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.