

GATES Hydraulische slang M3K-XTF (R17) XtraTuff™

Kenmerken

Type: M3K-XTF

Materiaal binnenwand: NBR

Materiaal buitenwand: NBR/PVC

Kwaliteit buitenmantel: Gates XtraTuff

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

EN-norm: EN 857-1SC/2SC

SAE-norm: SAE 100 R17

ISO-norm: ISO 11237 R17

Toepassing

- Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen.
- Eenvoudig te installeren in kleine ruimtes.

Technische informatie

Temperatuur:

- -40°C tot +100°C continu en tot +121°C intermitterend

Constructie

Binnenwand:

- NBR (Nitril).

Versterking:

- -4, -5, -6, -8: één gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte.
- -10, -12, -16: twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Buitenwand:

- NBR/PVC.
- MSHA-keurmerk.
- XtraTuff™.

Uitvoering

- Buigradius is 70% van de EN 857 2SC norm en 50% van de EN 853 2SN norm bij genoemde werkdruk.
- Uitermate hoge weerstand tegen impulsbelasting: getest gedurende 600.000 impulscycli.
- Overtreft de werkdrukvereisten van R17.
- Te gebruiken in combinatie met biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen zoals synthetische esters, polyglycol en plantaardige oliën, maar ook met vloeistoffen op petroleumbasis.
- De speciale Gates XtraTuff™ buitenwand biedt 25 keer meer slijtvastheid dan de standaard M3K conform ISO 6945.

Goedkeuring

Normen:

- Overtreft ISO 11237 R17. SAE 100 R17.
- Voldoet aan of overtreft specificaties EN 857 1SC/2SC.

Keurmerken:

- DNV

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- MegaCrimp®

Code	Slang inw. diam. [DN]	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
3M3K-XTFXRL134	DN05	3/16"	10.9	225	900	33	Zwart		14606990
4M3K-XTFXRL134	DN06	1/4"	12.2	225	900	40	Zwart	0.17	11374410
5M3K-XTFXRL117	DN08	5/16"	15.2	225	900	45	Zwart	0.26	11374411
6M3K-XTFXRL101	DN10	3/8"	17.3	225	900	50	Zwart	0.28	11374412
8M3K-XTFXRL67	DN12	1/2"	20.3	225	900	70	Zwart	0.41	1029519
10M3K-XTFXRL67	DN16	5/8"	25.1	225	900	90	Zwart	0.73	11374413
12M3K-XTFXRL67	DN19	3/4"	29.2	225	900	115	Zwart	0.91	11374414
16M3K-XTFXRL50	DN25	1"	37.6	225	900	115	Zwart	1.55	11374415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.