

GATES Hydraulische slang M4K (R19)

Kenmerken

Type: M4K

Materiaal binnenwand: NBR

Materiaal buitenwand: NBR/PVC

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

EN-norm: EN 857-2SC

SAE-norm: SAE 100 R19

ISO-norm: ISO 11237 R19

Toepassing

- Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen.
- Eenvoudig te installeren in kleine ruimtes.

Technische informatie

Temperatuur:

- -40°C tot +100°C continu en tot +121°C intermitterend

Constructie

Binnenwand:

- NBR (Nitril).

Versterking:

- Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Buitenwand:

- NBR/PVC.
- MSHA-keurmerk.

Uitvoering

- Buigradius is 50% van de EN 857 2SC norm en 40% van de EN 853 2SN norm bij genoemde werkdruk.
- Alternatief voor gepsiraliseerde slangen in hogedruk lijnen waar flexibiliteit vereist is.
- Uitermate hoge weerstand tegen impulsbelasting: getest gedurende 600.000 impulscycli.
- Te gebruiken in combinatie met biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen zoals synthetische esters, polyglycol en plantaardige oliën, maar ook met vloeistoffen op petroleumbasis.

Goedkeuring

Normen:

- Overtreft ISO 11237 R19, SAE 100 R19.
- Voldoet aan of overtreft specificaties EN 857 2SC.

Keurmerken:

- DNV, LR, BV en ABS.

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- MegaCrimp®



Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam.	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Kleur buitenwand	Gewicht	Artikel
		in							
4M4KXRL175	DN06	1/4"	14	280	1120	40	Zwart	0.33	11374397
5M4KXRL150	DN08	5/16"	15.5	280	1120	45	Zwart		11374398
6M4KXRL100	DN10	3/8"	17.8	280	1120	50	Zwart	0.46	11374399
8M4KXRL75	DN12	1/2"	20.8	280	1120	70	Zwart	0.51	1029260
10M4KXRL50	DN16	5/8"	25.1	280	1120	75	Zwart	0.74	1029261
12M4KXRL40	DN19	3/4"	29.7	280	1120	95	Zwart	0.93	11331238
16M4KXRL50	DN25	1"	38.6	280	1120	115	Zwart		14563407

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.