

GOODALL Rubber slang Tanker SD, NBR1 olie zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115/ EN 1761, Ω/T



Kenmerken

Serie: Tanker

Type: SD

Toepassing

- zuig- persslang voor minerale olieproducten met een aromatengehalte van maximum 55%
- ideaal als laad- en losslang voor tankwagens
- dankzij de geleidende slangwand kan de statische oplading op veilige wijze worden doorgevoerd

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +80 °C, afhankelijk van het medium

Barstdruk

- minimaal 64 bar
- veiligheidsfactor 4:1 [afmeting 25 t/m 102]

Constructie

Binnenwand

- zwart NBR1 rubber
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gewikkelde synthetische inlagen
- volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal, vacuumbestendig
- 2 geleide draden

Buitenwand

- zwart CR rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast
- olie-, ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- gele markering met tekst: "GOODALL TANKER SD - OIL EN 12115/EN 1761 - 16 BAR - 232 PSI Ω/T"
- ingedrukte tekst: "GOODALL TANKER SD - EN 12115/EN 1761 - NBR - SD - diam - 16 bar [232 PSI] - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Storz, Guillemin, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 12115
- EN 1761

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Tanker SD voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	64	90	150	61	0.84	10015845
32	6	44	16	64	90	175	61	1.03	10015846
38	6.5	51	16	64	90	225	61	1.18	10015847
51	8	67	16	64	90	275	61	1.8	10015848
63	8	79	16	64	90	300	61	2.34	10015849
76	8	92	16	64	90	450	61	2.83	10015850
102	8	118	16	64	90	450	61	3.83	10015851
152	9	170	16	48	80	760	30.5	7.05	10015844

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
	6	31	16	64	90	95	61	0.69	13354540

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.