



Rubber slang Premium Delifixx, EPDM bier zuig-/persslang 16 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011 en FDA



Toepassing

- transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken (max. 40%), vruchtensappen, etc.
- door de excellente kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
- ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
- extreem knikvast
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +90 °C continu
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 48 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- wit, spiegelglad, homogeen, naadloos en poriënvrij EPDM rubber
- reuk- en smaakloos, ftalaat en weekmaker vrij
- bestand tegen de zwaarste reinigingsmiddelen
- probleemloos bij CIP reiniging
- absoluut ongevoelig voor ionische koperoxydatie
- niet olie- en vetbestendig

Inlagen

- 2 tot 6 gewikkelde inlagen
- rot- en schimmelvrij
- sterk en onvervormbaar
- vacuümbestendig

Buitenwand

- rood CR rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast en verouderingsbestendig
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- blauwe markering met tekst: "RX PREMIUM DELIFIXX BEER/WINE 16 BAR D"

Koppelingen

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, Eritite, flenzen, etc.

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen (bacterievrij)

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,C,D1
- FDA

Opties

Extra informatie

- deze slang is ADI-free (Animal Derived Ingredient Free)

Complete assemblage

- ERIKS kan de Premium Delifixx voorzien van sanitair opgeperste zuivel koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- rubber stoorringen en berubberde wartels
- RVS anti-knikslang

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
13	5	23	16	48	60	50	40	11088581
25	6	37	16	48	60	150	40	11088583
32	8	48	16	48	60	170	40	11088584
50	10	70	16	48	60	350	40	11088596
75	15	105	16	48	40	600	40	11088598

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.