



Rubber slang Majestic, SBR/NBR water persslang 6 bar

Eenvoudige water persslang voor binnengebruik, tevens te gebruiken op brandhaspels.

Binnenwand: zwart SBR/NBR rubber.

Inlagen: synthetische koordlagen.

Buitenwand: rood SBR rubber, geribd.

Werkdruk: 6 bar.

Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C.

Koppelingen: naar keuze.

Montagewijze: FIXED slangklemmen.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	3	19	6	18	105	50		10014955
19	4	27	6	18	160	50	0.34	10014956
25	4.5	34	6	18	200	50	0.5	10014957

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.