



Rubber slang Superflex, SBR water zuigslang

Toepassing

- lichte zuigslang voor water, gier, afvalwater e.a.
- de meest soepele zuigslang, door de gegroefde buitenwand is knikken niet mogelijk

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +60 °C

Barstdruk

- minimaal 5 bar
- veiligheidsfactor 2,5:1

Constructie

Binnenwand

- zwart SBR rubber
- glad

Inlagen

- textielkoord, stalen spiraal

Buitenwand

- zwart SBR rubber
- gegroefd met spiraalvrije manchetten

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen of Band-it

Opties

Opmerking

- Deze slang is alleen te leveren in standaard lengten, voorzien van spiraalvrije manchetten.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	62	2	6	70	300	6	11381843
75	6	87	2	6	70	300	6	10015863
102	6.5	115	2	6	70	400	3	10015859
102	6.5	115	2	6	70	400	6	10015864
102	6.5	115	2	6	70	400	4	10015860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.