

GOODALL Rubber slang Multi Blue, EPDM lucht en water persslang 20 bar; Ω



Toepassing

- soepele, universele, multipurpose slang voor onder andere lucht en water
- deze slang behoudt zijn flexibiliteit ook bij lage temperaturen
- bijzonder geschikt voor persluchtgereedschap

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +70 °C

Barstdruk

- minimaal 60 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- antistatisch

Inlagen

- textiel, gevlochten

Buitenwand

- blauw EPDM rubber
- glad
- slijtvast
- ozon- en weersbestendig

Uitvoering

Markering

- ingedrukte tekst: "GOODALL MULTI 20bar WP SIZE Max.70°C Ω [15400]"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen, Band-it of pershulzen

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Multi Blue voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	5	23	20	60	100	120	0.38	13219077
16	5	26	20	60	125	120	0.44	12099328
19	5	29	20	60	155	120	0.51	10015884
25	6	37	20	60	205	120	0.79	13219075

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.