




MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal Binnendraad (BSPP) PN50 t/m PN100

Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen tot 100 bar.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
- Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
- Uitgevoerd met hendel en zonder hendel.



Kenmerken

Type: 3463

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0619

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal spindelafdichting tertiair: RPTFE

Materiaal huisafdichting: PTFE

Materiaal bediening: Staal

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Montageflens	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
1/2" [15]	PN100	Fabrikant standaard	Handgreep	F03	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571017
3/4" [20]	PN100	Fabrikant standaard	Handgreep	F04	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571018
1" [25]	PN80	Fabrikant standaard	Handgreep	F04	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571019
1.1/4" [32]	PN63	Fabrikant standaard	Handgreep	F05	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571020
1.1/2" [40]	PN63	Fabrikant standaard	Handgreep	F05	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571021
2" [50]	PN50	Fabrikant standaard	Handgreep	F07	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	12571022

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.