



GF Kogelkraan Serie: 231 PP-H Kunststoflasmof PN10

Kogelkranen type 230, 231, 232, 233, 234, 235 zijn gebaseerd kogelkraan type 546 (d16 DN10 - d63 DN50) met pneumatische aandrijving PA11 (DN10 - DN25), PA21 (DN32 - DN50), PA30 - PA45 (DN65 - DN100).

Uitvoering:

materiaal: PP-H, steltijd 90°

Optioneel:

individuele configuratie van de afsluiter.

Kenmerken

Serie: 231

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
DN32	40	PN10	Fabrikant standaard	PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12640046
DN40	50	PN10		PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12576692
DN50	63	PN10		PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12573480
DN65	75	PN10		PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12576693
DN80	90	PN10		PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12576694
DN80	90	PN10	Fabrikant standaard	PP-H	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12682281
DN80	90	PN10	Fabrikant standaard	PP-H	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12682284

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.