



GF Schroefbus in PE-100 Serie: 910 SDR11

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)

Geschikt voor elektrosmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	20	1/2"	PN16	11196467
Schroefbus	25	3/4"	PN16	11196470
Schroefbus	32	1"	PN16	11196471
Schroefbus	40	1,1/4"	PN16	11196472
Schroefbus	50	1,1/2"	PN16	11196609
Schroefbus	63	2"	PN16	11196612

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.