



GF Schroefbus in PP-H Serie: 910 PN10 - laseind / binnendraad Rp

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)

Geschikt voor elektrolysmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	20	3/8"	PN10	10047155
Schroefbus	20	1/4"	PN10	11403355
Schroefbus	32	3/4"	PN10	10047157
Schroefbus	40	1"	PN10	10047158
Schroefbus	50	1.1/4"	PN10	10047159

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.