



GF Schroefbus in PVC-C Serie: 910

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Materiaal aansluiting 2: PVC-U

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	20	3/8"	PN16	11237620
Schroefbus	25	1/2"	PN16	11201362
Schroefbus	25	3/4"	PN16	10047561
Schroefbus	32	1"	PN16	10047562
Schroefbus	50	1,1/4"	PN16	11661664
Schroefbus	50	1,1/2"	PN16	11130472
Schroefbus	63	1,1/2"	PN16	11655618
Schroefbus	63	2"	PN16	11197313

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.