



## BLICKLE Bokwiel serie B-ALST

Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALST: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane, 75° Shore A, groen, niet-strepend, geen contactverkleuring.

Velg: Gegoten aluminium.

Lagering: 2 ingeperste kogellagers.

### Kenmerken

**Serie:** B-ALST

**Type:** B-ALST 150K

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	40	200	Kogellager	-25 / 70	12533772
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	125	40	200	Kogellager	-25 / 70	12533773

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.