



## BLICKLE Bokwiel serie B-VE

Behuizing: Serie LE/B: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie VE: Standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart.

Velg: Geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Lagering: Naaldlager.

### Kenmerken

**Serie:** B-VE

**Type:** B-VE 180R

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Massief rubber	80	25	50	Naaldlager	-25 / 80	12535755
Bokwiel	Massief rubber	80	25	50	Naaldlager	-25 / 80	12535752
Bokwiel	Massief rubber	80	25	50	Naaldlager	-25 / 80	12535757
Bokwiel	Massief rubber	100	30	70	Naaldlager	-25 / 80	12535722
Bokwiel	Massief rubber	100	30	70	Naaldlager	-25 / 80	11252765
Bokwiel	Massief rubber	125	37,5	100	Naaldlager	-25 / 80	12535728
Bokwiel	Massief rubber	125	37,5	100	Naaldlager	-25 / 80	11067483
Bokwiel	Massief rubber	150	40	135	Naaldlager	-25 / 80	12535736
Bokwiel	Massief rubber	150	40	135	Naaldlager	-25 / 80	12535731
Bokwiel	Massief rubber	160	40	135	Naaldlager	-25 / 80	11115569
Bokwiel	Massief rubber	180	50	170	Naaldlager	-25 / 80	12535744
Bokwiel	Massief rubber	180	50	170	Naaldlager	-25 / 80	11400450
Bokwiel	Massief rubber	200	50	205	Naaldlager	-25 / 80	12535747

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.