



BLICKLE Bokwiel serie BK-ALBS, BH-ALBS

Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS. Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft. Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 125x54 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem "stop-fix": zie Blickle catalogus. Wiel: serie ALBS - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, 75° Shore A, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamische belastbaarheid, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring. Velg: gegoten aluminium. Lagering: twee ingeperste kogellagers. Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	80	40	240	Kogellager	-25 / 70	12534403
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	40	300	Kogellager	-25 / 70	12534400
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	125	40	350	Kogellager	-25 / 70	12483279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.