



BLICKLE Bokwiel serie BH-SE, BK-SE

- Behuizing: Serie LK/BK/BH: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie SE: Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, zwart.
Velg:[ul2] Geperst plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, antraciet.

- Wieldiameter 80-125 mm: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.

Lagering: 2 ingeperste kogellagers.

Kenmerken

Serie: BH-SE

Type: BH-SE 100K-1

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Massief rubber	80	45	200	Kogellager	-25 / 80	12534800
Bokwiel	Massief rubber	80	45	200	Kogellager	-25 / 80	12534322
Bokwiel	Massief rubber	100	45	270	Kogellager	-25 / 80	11214285
Bokwiel	Massief rubber	160	50	450	Kogellager	-25 / 80	12534317
Bokwiel	Massief rubber	200	50	600	Kogellager	-25 / 80	12534319
Bokwiel	Massief rubber	250	60	850	Kogellager	-25 / 80	12534321

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.