



BLICKLE Bokwiel serie B-P

Serie: L-P, B-PPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met luchtband. Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, met draaikransafdichting(uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem "stop-top": zie Blickle catalogus. Wiel: serie P - Band: Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 of 4 Ply-rating, zwart. Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij. Lagering: rollager. Gedetailleerde beschrijving: zie Blicklecatalogus. Bij te geringe bandenspanning gaat bij zwenkwielen met rem de remwerking verloren.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Luchtband met lijnprofiel	200	50	75	Naaldlager	-30 / 50	11069685
Bokwiel	Luchtband met lijnprofiel	220	65	100	Naaldlager	-30 / 50	11103397
Bokwiel	Luchtband met lijnprofiel	260	85	250	Naaldlager	-30 / 50	12534955
Bokwiel	Luchtband met blokprofiel	260	85	150	Naaldlager	-30 / 50	11603862

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.