



## GF Membranaafsluiter Serie: Ten PP Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststoflasmof PN10

### Kenmerken

**Serie:** Ten

**Constructie huis:** A [Brug type]

**Materiaal huis:** PP

**Aansluiting:** Kunststoflasmof

**Norm bouwlengte:** Fabrikant standaard

**Aandrijving:** Pneumatisch bediend

**Werkingsprincipe:** Enkelwerkend, veersluitend

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm			mm			°C	°C	
EPDM	32	DN25	PN10	154	PPG	PP	-20	80	12392471

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.