



NORGREN Overdrukklep Excelon® serie V72G

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Instelknop met borging: vergrendelbaar met beschermkap
- Voorkomt te hoge werkdrukken
- Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 [S.E.P.] en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: V72G

Maximale werkdruk [Bar]: 20

Materiaal afdichting: Neopreen

Materiaal behuizing: Zink

Temperatuurbereik [°C]: -34 / 65 °C

Drukbereik bar	Max. ingangsdruk bar	Artikel
0.3 / 2		11584375
0.3 / 4		11584376
0.3 / 10	20	11584377
0.3 / 4		11584378
0.3 / 10	20	11584379

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.