



## NORGREN Overdrukklep Excelon® serie V74G

- Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functie-eenheden
- Instelknop met borging: vergrendelbaar met beschermkap
- Voorkomt te hoge werkdrukken
- Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
- Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.

### Kenmerken

**Serie:** Excelon

**Type:** V74G

**Maximale werkdruk [Bar]:** 17

**Materiaal afdichting:** NBR

**Materiaal behuizing:** Aluminium

**Temperatuurbereik [°C]:** -34 / 80 °C

Drukbereik bar	Max. ingangsdruk bar	Artikel
0.7 / 17		11584384
0.3 / 4		11584382
0.3 / 10	20	11584383
0.3 / 10	20	11584386

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.