



NORGREN In-lijn drukgestuurde reduceerventiel R18

- Een uitgebalanceerd ventiel minimaliseert het effect van wijzigingen in de primaire druk en de uitlaatdruk
- Constante ontluchting in pneumatisch regelventiel zorgt voor een snelle respons en minimale ongevoeligheid van de regelaar
- Uitzonderlijk hoog ontluuchtingsdebiet

Kenmerken

Serie: R18

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal behuizing: Aluminium legering

Temperatuurbereik [°C]: -20 / 80 °C

Drukbereik bar	Max. ingangsdruk bar	Artikel
	31	11542431
0.3 / 8.5	31	11584708
		11584706
	31	11584715
0.3 / 8.5	31	11584716
0.7 / 17	31	11584717
		11584582
		11584583
		11584713

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.