

NORGREN Draaicilinder met tandwiel en tandheugel dubbelwerkend serie M/162000/ME

- Standmelders kunnen gemonteerd worden verzonken in het profiel

Kenmerken

Serie: M/162000/ME

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
M/162050/ME/180	Instelbaar	50	180	G1/2	1 / 10	11576815
M/162063/ME/180	Instelbaar	63	180	G3/8	1 / 10	11576827
M/162080/ME/90	Instelbaar	80	90	G3/8	1 / 10	11576841
M/162100/ME/180	Instelbaar	100	180	G1/2	1 / 10	11576853

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.