



NORGREN Klemcilinder dubbelwerkend serie M/50200

- Ontworpen voor compacte toepassingen
- Hoge krachtopbrengst uit kleine cilinder
- Stevige constructie met behuizing uit één stuk

Kenmerken

Serie: M/50200

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -10 / 70 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
M/50208/4	Zonder	8	4	M 5		1.5 / 10	11577189
M/50212/4	Zonder	12	4	M 5		1.5 / 10	11577191
M/50212/10	Zonder	12	10	M 5		1.5 / 10	11577190
M/50220/4	Zonder	20	4	M 5		1.5 / 10	11577193
M/50220/10	Zonder	20	10	M 5		1.5 / 10	11577192
M/50232/5	Zonder	32	5		G1/8	1.5 / 10	11577196
M/50232/10	Zonder	32	10		G1/8	1.5 / 10	11577194
M/50232/25	Zonder	32	25		G1/8	1.5 / 10	11577195
M/50250/10	Zonder	50	10		G1/4	1.5 / 10	11577197
M/50250/25	Zonder	50	25		G1/4	1.5 / 10	11577198
M/50263/10	Zonder	63	10		G1/4	1.5 / 10	11577199
M/50263/25	Zonder	63	25		G1/4	1.5 / 10	11577200

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.