



NORGREN VDMA Compact cilinder dubbelwerkend serie RM/192000/M

Kenmerken

Serie: RM/192000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
RM/192032/M/25	Mechanisch	32	25	G1/8	1 / 10	11611899
RM/192032/M/30	Mechanisch	32	30	G1/8	1 / 10	12701204
RM/192040/M/50/F/D/SW	Mechanisch	40	50	G1/8	1 / 10	12707253
RM/192050/M/10	Mechanisch	50	10	G1/8	1 / 10	11611900
RM/192050/M/25	Mechanisch	50	25	G1/8	1 / 10	12701203
RM/192050/M/40	Mechanisch	50	40	G1/8	1 / 10	11611901
RM/192050/M/50	Mechanisch	50	50	G1/8	1 / 10	11578819
RM/192063/M/50	Mechanisch	63	50	G1/8	1 / 10	11578820
RM/192063/M/100	Mechanisch	63	100	G1/4	1 / 10	12997432

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.