



SMC Cilinder ISO 15552 dubbelwerkend met luchtbuffering serie CP96S(D)

- ISO cilinder, dubbelwerkend, standaard/doorlopende zuigerstang
- Boringdiameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100 en 125 mm
- Slaglengte: 25 tot 2000 mm
- Geschikt voor standmelder

Kenmerken

Serie: CP96

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
CP96SDB40-160						12675977
CP96SDB50-500						12334561
CP96SDB32-25	Instelbaar	32	25	G1/8	0.05 / 1	24145337
CP96SDB32-35	Instelbaar	32	35	G1/8		12098171
CP96SDB32-50	Instelbaar	32	50	G1/8		24119207
CP96SDB32-100	Instelbaar	32	100	G1/8	0.05 / 1	12098164
CP96SDB32-160	Instelbaar	32	160	G1/8	0.05 / 1	12140787
CP96SDB32-200	Instelbaar	32	200	G1/8	0.05 / 1	12650030
CP96SDB32-320	Instelbaar	32	320	G1/8	0.05 / 1	12766519
CP96SDB32-400	Instelbaar	32	400	G1/8	0.05 / 1	12233103
CP96SDB40-40	Instelbaar	40	40	G1/4		12233105
CP96SDB40-60	Instelbaar	40	60	G1/4		12471647
CP96SDB40-80	Instelbaar	40	80	G1/4		12268881
CP96SDB40-100	Instelbaar	40	100	G1/4	0.05 / 1	12398756
CP96SDB40-200	Instelbaar	40	200	G1/4	0.05 / 1	12395290
CP96SDB40-500	Instelbaar	40	500	G1/4		12638121
CP96SDB50-80	Instelbaar	50	80	G1/4	0.05 / 1	12303777
CP96SDB50-130	Instelbaar	50	130	G1/4		12729499
CP96SDB50-180	Instelbaar	50	180	G1/4		12357742
CP96SDB50-250	Instelbaar	50	250	G1/4	0.05 / 1	12714640
CP96SDB63-60	Instelbaar	63	60	G3/8		12659561
CP96SDB63-80	Instelbaar	63	80	G3/8	0.05 / 1	12362749
CP96SDB63-100	Instelbaar	63	100	G3/8		12697105
CP96SDB63-160	Instelbaar	63	160	G3/8	0.05 / 1	12268882
CP96SDB63-300	Instelbaar	63	300	G3/8		12140398
CP96SDB63-400	Instelbaar	63	400	G3/8		12694010
CP96SDB80-100	Instelbaar	80	100	G3/8		12436300
CP96SDB80-160	Instelbaar	80	160	G3/8		12699433
CP96SDB80-250	Instelbaar	80	250	G3/8		12268883
CP96SDB80-300	Instelbaar	80	300	G3/8		12105887
CP96SDB100-50	Instelbaar	100	50	G1/2		12561195
CP96SDB100-100	Instelbaar	100	100	G1/2		12699437
CP96SDB100-250	Instelbaar	100	250	G1/2		12528420
CP96SDB100-320	Instelbaar	100	320	G1/2		12149801
CP96SDB125-200	Instelbaar	125	200	G1/2	0.5 / 1	12630436
CP96SDB125-250	Instelbaar	125	250	G1/2	0.5 / 1	24119206
CP96SDB125-320	Instelbaar	125	320	G1/2	0.5 / 1	12973448
						12729500

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.