



REMA Verticale hijsklem CS

- CS verticale hijsklemmenHijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie. KenmerkenUitgerust met standaard hijs oog, beweegbaar in één richting.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2x WLL proefbelast.

Draagkracht kg	Max. openingswijdte mm	Geschikt voor plaat	Met snelsluiting	Artikel
750	13	Ja	Ja	23795734
2000	35	Ja	Ja	23795737
3000	35	Ja	Ja	23795738
4000	45	Ja	Ja	23795739
6000	50	Ja	Ja	23795740
9000	55	Ja	Ja	23795741
				12655538

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.