



CUS Telescoopcilinder enkelwerkend met kogel zwaar P-Serie

- Enkelwerkende telescoop cilinder met kogel P serie [zware serie].
- Opgegeven tonnages zijn bij een werkdruk van 180 bar.
- Max. diameter stang 166 mm.
- exclusief slangbreukbeveiliging.

Kenmerken

Type: Telescoopcilinder met kogel P-serie

Type (DW/EW): Enkelwerkend

Max. werkdruk: 180 bar

Stang bevestiging: Kogel

Bodem bevestiging: Zwenktappen

Max. last bij max. werkdruk kg	Aantal pluñjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
12000	4	72/91/107/127	1000	427	1/2" BSP binnendraad	12558827
12000	4	72/91/107/127	1200	477	3/4" BSP binnendraad	12558828
12000	4	72/91/107/127	1480	547	1/2" BSP binnendraad	12558829
12000	4	72/91/107/127	1720	607	1/2" BSP binnendraad	12558830
12000	4	72/91/107/127	2000	677	1/2" BSP binnendraad	12558831
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	1500	412	3/4" BSP binnendraad	12558832
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	1750	447	3/4" BSP binnendraad	12558833
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	2100	497	3/4" BSP binnendraad	12558834
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	2600	567	3/4" BSP binnendraad	12558835
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	3000	627	3/4" BSP binnendraad	12558836
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	3500	697	3/4" BSP binnendraad	12558837
18000	4	91/107/127/146	1000	445	3/4" BSP binnendraad	12558838
18000	4	91/107/127/146	1200	495	3/4" BSP binnendraad	12558839
18000	4	91/107/127/146	1480	565	3/4" BSP binnendraad	12558840
18000	4	91/107/127/146	1720	625	3/4" BSP binnendraad	12558841
18000	4	91/107/127/146	2000	695	3/4" BSP binnendraad	12558842
18000	4	91/107/127/146	2400	795	3/4" BSP binnendraad	12558843
18000	6	72/91/107/127/146/166	1500	453	3/4" BSP binnendraad	12558844
18000	6	72/91/107/127/146/166	1800	503	3/4" BSP binnendraad	12558845
18000	6	72/91/107/127/146/166	2220	573	3/4" BSP binnendraad	12558846
18000	6	72/91/107/127/146/166	3000	703	3/4" BSP binnendraad	12558848
18000	6	72/91/107/146/166	2600	633	3/4" BSP binnendraad	12558847
18000	6	72/91/107/146/166	3300	753	3/4" BSP binnendraad	12558849
18000	6	72/91/107/146/166	3600	803	3/4" BSP binnendraad	12558850
20000	5	91/107/127/146/166	1250	451	3/4" BSP binnendraad	12558851
20000	5	91/107/127/146/166	1500	501	3/4" BSP binnendraad	12558852
20000	5	91/107/127/146/166	1850	571	3/4" BSP binnendraad	12558853
20000	5	91/107/127/146/166	2150	631	3/4" BSP binnendraad	12558854
20000	5	91/107/127/146/166	2500	701	3/4" BSP binnendraad	12558855
20000	5	91/107/127/146/166	2750	751	3/4" BSP binnendraad	12558856
20000	5	91/107/127/146/166	3000	801	3/4" BSP binnendraad	12558857
22000	4	107/127/146/166	1000	464	3/4" BSP binnendraad	12558858
22000	4	107/127/146/166	1500	584	3/4" BSP binnendraad	12558860
22000	4	107/127/146/166	1720	644	3/4" BSP binnendraad	12558861
22000	4	107/127/146/166	2000	714	3/4" BSP binnendraad	12558862
22000	4	107/127/146/166	2200	764	3/4" BSP binnendraad	12558863

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Max. last bij max. werkdruk kg	Aantal pluñjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
22000	4	107/127/146/166	2400	814	3/4" BSP binnendraad	12558864
22000	4	107/127/147/166	1200	514	3/4" BSP binnendraad	12558859

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.