



FREUDENBERG Usit ring

Usit ring metalen vlakke afdichting met aan binnenzijde aangevulkaniseerde trapeziumvormige elastomeren rand voor afdichting van schroefdraad of flensverbindingen. Materiaal staal verzinkt gechromeed en 72 NBR99041 of NBR902, of staal gefosfateerd en 75FKM 99104 Max. druk < 100 MPa (1000 bar) afhankelijk van situatie, temperatuur -30 tot +100 °C (FKM +150°C). RVS 304 ook mogelijk Toepassing vlakke afdichting voor schroef- en flensverbindingen.

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Maattabel:

A	B	C
mm	mm	mm
16	22.7	1.5

Materiaal metaal	Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Dikte mm	Artikel
Zacht staal	16	22.7	1.5	11353698

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.