

Naadloze koudgetrokken hogedrukbuys volgens EN 10305-4 (DIN 2445/2) gefosfateerd - E235+N (St. 37.4 0 NBK)



Toepassing

- Wordt gebruikt voor talloze hydraulische en pneumatische toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld door installatiebedrijven, fabrikanten van cilinders, scheepsbouwers en Offshore bedrijven.

Constructie

Uitvoering

- N (NBK) normaliserend gegloeid, wervelstroom beproefd.
- in- en uitwendig geolied, einden afgedicht, per buis over gehele lengte gemerkt.

Materiaal

- gefosfateerd - E235 (St. 37.4) - werkstofnr. 1.02555

Lengte

- 6.000 mm [-0/+50 mm]

Uitvoering

- Naadloze koudgetrokken hogedrukleidingen overeenkomstig EN 10305-4 (DIN 2445/2) of EN 10305-1 (DIN 2391/C) van kwaliteit E235 (St 37-4). Het materiaal is normaliserend gegloeid N (NBK). Dit betekent dat de koudgetrokken hogedrukbuys uitstekend te buigen valt. De buis is gefosfateerd en wordt afgedopt geleverd.

Goedkeuring

- Norm overeenkomstig EN10305-4 (DIN2445/2) of EN 10305-1 (DIN2391/C).
- De toleranties van deze buisleidingen voldoen aan het bepaalde in EN 10305-1-1 (DIN 2391-1).
- Max werkdruk volgens DIN 2413 veiligheidsfactor (S=2)

Uitwendige buisdiameter	Wanddikte	Nom. binnendiameter	Max. druk	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm		bar		
6	1	4	359	0.12	773948
6	1.5	3	539	0.17	773956
8	1	6	269	0.17	773964
8	1.5	5	404	0.24	773972
8	2	4	539	0.3	773999
10	1	8	216	0.22	774014
10	1.5	7	323	0.31	774022
10	2	6	431	0.4	774049
12	1	10	180	0.27	774057
12	1.5	9	269	0.39	774065
12	2	8	359	0.49	774073
12	3	6	539	0.67	1018716
14	1.5	11	231	0.46	1023283
14	2	10	308	0.59	774111
15	1.5	12	216	0.5	774138
15	2	11	287	0.64	774145
16	1.5	13	202	0.54	774154
16	2	12	269	0.69	774162
16	2.5	11	337	0.83	774189
16	3	10	404	0.96	774197
18	1.5	15	172	0.61	774219
18	2	14	229	0.79	774227
18	3	12	344	1.11	774235
20	1.5	17	155	0.68	774243
20	2	16	206	0.89	774251
20	2.5	15	258	1.08	774278
20	3	14	310	1.26	861847
20	4	12	413	1.58	861839

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Nom. binnendiameter	Max. druk bar	Gewicht per meter	Artikel
22	1.5	19	141	0.76	774286
22	2	18	188	0.99	774294
22	2.5	17	235	1.2	774308
22	3	16	281	1.41	810851
25	2	21	165	1.13	774324
25	2.5	20	206	1.39	774332
25	3	19	248	1.63	774359
25	4	17	330	2.07	774367
28	1.5	25	111	0.98	774375
28	2	24	147	1.28	774383
28	2.5	23	184	1.57	1010320
28	3	22	221	1.85	774391
30	2	26	138	1.38	774405
30	2.5	25	172	1.7	774413
30	3	24	206	2	774421
30	4	22	275	2.57	774448
30	5	20	344	3.08	11547436
35	2	31	118	1.63	774456
35	2.5	30	147	2	773727
35	3	29	177	2.37	854298
35	4	27	236	3.06	1061978
38	2.5	33	136	2.19	825980
38	3	32	163	2.59	774502
38	4	30	217	3.35	774529
38	5	28	272	4.07	774537
42	2	38	94	1.97	1019730
42	3	36	141	2.89	774545
60	5	50	164	6.78	1013501

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.