



## SUGIYAMA Sluitschakel voor HP holleboutketting ANSI Simplex

### Kenmerken

**Type:** ANSI 100-1

Steek in	Steek mm	Norm	Uitvoering	ISO referentie	ANSI referentie	Materiaal	Artikel
1/2	12.7	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	08A-1	40-1	Staal	23545207
5/8	15.875	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	10A-1	50-1	Staal	23545228
3/4	19.05	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	12A-1	60-1	Staal	23545251
1	25.4	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	16A-1	80-1	Staal	23545272
1	25.4	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	16A-1	80-1	Staal	23545271
1 1/4	31.75	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	20A-1	100-1	Staal	23545149

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.