



10B-2 Kettingwiel voor taperlock, geharde tanden

Kenmerken

Serie: Sprocket TL

Type: 10B-2

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Taper Lock	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	16	1610	Staal C45 [1.0503]	14233873
DIN 8187	15.875	5/8	17	1610	Staal C45 [1.0503]	23548134
DIN 8187	15.875	5/8	20	1610	Staal C45 [1.0503]	14432618
DIN 8187	15.875	5/8	21	1610	Staal C45 [1.0503]	14432619
DIN 8187	15.875	5/8	23	1610	Staal C45 [1.0503]	13725119
DIN 8187	15.875	5/8	25	2012	Staal C45 [1.0503]	14432620
DIN 8187	15.875	5/8	26	2012	Staal C45 [1.0503]	14432621
DIN 8187	15.875	5/8	26	2012	Staal C45 [1.0503]	23548287
DIN 8187	15.875	5/8	27	2012	Staal C45 [1.0503]	14432622
DIN 8187	15.875	5/8	28	2012	Staal C45 [1.0503]	14432623
DIN 8187	15.875	5/8	38	2012	Staal C45 [1.0503]	23548475
DIN 8187	15.875	5/8	38	2517	Staal C45 [1.0503]	14250614
DIN 8187	15.875	5/8	40	2012	Staal C45 [1.0503]	23548506
DIN 8187	15.875	5/8	45	2517	Staal C45 [1.0503]	14237214
DIN 8187	15.875	5/8	45	2517	Staal C45 [1.0503]	24042931

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.