



CP Zwaarlast draaideurkasten



Zwaar belastbare kast

Veilige staalplaatconstructie

- Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
- Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
- Deurversterking (in het midden) met verborgen grendelstang.
- Bovenzijde kast bij hoogte 1000 en 2000 mm met zwarte geribbelde rubbermat.

Legplanken

Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.

Standaardlak

Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Artikel
930	400	1950	11824188
930	400	1950	12963830
930	500	1200	12963795
930	500	1950	12963841
930	500	1950	11824190
930	600	1950	11824192
930	600	1950	12963870
1200	400	1950	11824194
1200	400	1950	12963908
1200	400	1950	12963909
1200	500	1950	12963919
1200	500	1950	11824196
1200	600	1950	11824198
1200	600	1950	12963943
1200	600	1950	12963942
1200	800	1950	12963958
1200	800	1950	12963963
1200	800	1950	12963959
1200	800	1950	12963962

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.