

## FORMAT Hoekfrees H HSS type 2061



Uitvoering: HSS type H, DIN 842 A, blank, recht gegroefd.


### Toepassing:

inzetbaar voor het frezen van hoekgeleiders volgens DIN 69052 in de gereedschaps- en machinebouw en voor kop- en omtrekfrezen.

### Kenmerken

**Type:** Hoekfrees

**DIN-norm:** 842A



| Type      | Diameter<br>mm | DIN-norm | Materiaal | Breedte<br>mm | Artikel  |
|-----------|----------------|----------|-----------|---------------|----------|
| Hoekfrees | 40             | 842A     | HSS       | 10            | 23107048 |
| Hoekfrees | 50             | 842A     | HSS       | 13            | 23107049 |
| Hoekfrees | 50             | 842A     | HSS       | 16            | 23107052 |
| Hoekfrees | 63             | 842A     | HSS       | 18            | 23107050 |
| Hoekfrees | 63             | 842A     | HSS       | 20            | 23107053 |
| Hoekfrees | 80             | 842A     | HSS       | 22            | 23107051 |
| Hoekfrees | 80             | 842A     | HSS       | 25            | 23107054 |
| Hoekfrees | 100            | 842A     | HSS       | 32            | 23107028 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.