


FORMAT Ruwrees NF HSS-E type 2158




Uitvoering: HSS Co8, 30°, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:

inzetbaar voor omtrek- en boorfrezen.



Omschrijving	Artikel
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 10mm	23109404
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 12mm	23109406
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 14mm	23109407
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 16mm	23109409
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 18mm	23109410
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 20mm	23109411
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 22mm	12049355
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 25mm	12049356
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 6mm	23109400
Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type NF Z3 8mm	23109402

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.