

## GUHRING Ruwrees NR HSS-E Fire type 2218




Uitvoering: DIN 844-K, 30°, tot Ø 28 mm met centrumsnede.

**HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.**

**Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.**

**Toepassing:**

in het bijzonder geschikt voor het voorbereiden van staalsoorten tot 1000 N/mm<sup>2</sup>.



Omschrijving	Artikel
Schachtfrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 6mm	12049445
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 10mm	12049447
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 12mm	12049448
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 14mm	12049449
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 16mm	12049450
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 18mm	12049451
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 20mm	12049452
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 25mm	12049453
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 32mm	12049454
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 8mm	12049446

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.