



## Freesekeerplaat SEER .. Type 2999



ISO-freeswisselplaat 20° positief

Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.

Snijwaarden voor P staal:

Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z

Snijdiepte: 1-6,5 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:

Snijsnelheid VC: 100-135 m/min.

Voeding fz: 0,2-0,23 mm/Z

Snijdiepte: 0,1-4,9 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:

Snijsnelheid VC: 160-210 m/min.

Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z

Snijdiepte: 1-6,5 ap/mm

Snijwaarden voor S superlegering:

Snijsnelheid VC: 30-65 m/min.

Voeding fz: 0,2-0,23 mm/Z

Snijdiepte: 1-3,9 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Freeswisselplaat 20grad. positief SEER 1203AFSN M PMK 9130	12051152
Freeswisselplaat 20grad. positief SEER 1203AFSN M U 9145	12051153

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.