



Freesekeerplaat SEMT .. FSNF type 2999



ISO-freeswisselplaat 20° positief
 Snijwaarden voor P staal:
 Snijnsnelheid VC: 95-180 m/min.
 Voeding fz: 0,12-0,35 mm/Z
 Snijdiepte: 0,5-4,5 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:
 Snijnsnelheid VC: 110-195 m/min.
 Voeding fz: 0,12-0,26 mm/Z
 Snijdiepte: 0,5-3,4 ap/mm

Snijwaarden K gietijzer:
 Snijnsnelheid VC: 180-305 m/min.
 Voeding fz: 0,12-0,35 mm/Z
 Snijdiepte: 0,5-4,5 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Freeswisselplaat 20grad. positief SEMT 09T3AFSN F PK 9115	12051142
Freeswisselplaat 20grad. positief SEMT 09T3AFSN F U 9145	12051143

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.