




Freesswisselplaat CNMG .. Type 2968



ISO-Wisselsnijplaat

*** R-EC.. voor klemdraaihouder = rechtse uitvoering**

**** L-EC... voor klemdraaihouder = linkse uitvoering**

Snijwaarden voor P staal:
 Snijnsnelheid VC: 95-180 m/min.
 Voeding fz: 0,25-0,6 mm/Z
 Snijdiepte: 2-6 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:
 Snijnsnelheid VC: 85-140 m/min.
 Voeding fz: 0,25-0,45 mm/Z
 Snijdiepte: 2-4,5 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:
 Snijnsnelheid VC: 135-225 m/min.
 Voeding fz: 0,25-0,6 mm/Z
 Snijdiepte: 2-6 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120408 R PK 9015	12050708
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120408 R PMK 9030	23135754
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120412 R PK 9015	12050709
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120412 R PMK 9030	23135756

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.