



## Freewisselplaat SNMG .. RPK 9015 type 2968



ISO-Wisselsnijplaat

Δ Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakking.

Snijwaarden voor P staal:

Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,25-0,6 mm/Z

Snijdiepte: 2-6 ap/mm

Snijwaarden K gietijzer:

Snijsnelheid VC: 225-300 m/min.

Voeding fz: 0,25-0,6 mm/Z

Snijdiepte: 2-6 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Draaiwisselplaat negatiefSNMG 120408 R PK 9015	12050716
Draaiwisselplaat negatiefSNMG 120412 R PK 9015	12050718

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.