

GUHRING RF 40 - ratiofrees type 3705

Schachtfrees, kort, HSS-E PM, Fire-gecoat

Uitvoering: type N, DIN 844-K, 30/32°, met centrumsnede.

HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.



Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.

Kenmerken

Type: Ratiofrees

Opnamesysteem: Weldon

DIN-norm: 844K

Tolerantie: K10

Type	Diameter	Max. werklengte	Asdiameter	Totale lengte	Opnamesysteem	Materiaal	DIN-norm	Tolerantie	Artikel
	mm	mm	mm	mm					
Ratiofrees	10	22	10	72	Weldon	HSS-E-PM	844K	K10	12049372
Ratiofrees	12	26	12	83	Weldon	HSS-E-PM	844K	K10	12049373

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.