

FORMAT Mini spiebaanfrees N HSSco type 2127





Uitvoering: HSS Co8, type N, volgens fabrieksnorm, 30°, met universeel toepasbare snijkantgeometrie en centrumsnijdend.

Toepassing:

Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.

Kenmerken

Type: Spiebaanfrees



| Type | Diameter mm | Max. werklengte mm | Asdiameter mm | Totale lengte mm | Artikel |
|---------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
| Spiebaanfrees | 1 | 2 | 6 | 34 | 23108653 |
| Spiebaanfrees | 1.5 | 3 | 6 | 34 | 23108654 |
| Spiebaanfrees | 2 | 4 | 6 | 35 | 23108655 |
| Spiebaanfrees | 2.5 | 5 | 6 | 36 | 23108656 |
| Spiebaanfrees | 3 | 5 | 6 | 36 | 23108658 |
| Spiebaanfrees | 3.5 | 6 | 6 | 37 | 23108659 |
| Spiebaanfrees | 4 | 7 | 6 | 38 | 23108661 |
| Spiebaanfrees | 4.5 | 7 | 6 | 38 | 23108662 |
| Spiebaanfrees | 5 | 8 | 6 | 39 | 23108664 |
| Spiebaanfrees | 6 | 8 | 6 | 39 | 23108667 |
| Spiebaanfrees | 8 | 11 | 8 | 43 | 23108669 |
| Spiebaanfrees | 10 | 13 | 10 | 50 | 23108671 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.